



EIGENSCHAFTEN

- Aufrechte Sitzposition und optimale Sitzhöhe
- Einteilige, absolut bruchsihere Konstruktion, ohne Kompromisse bei Komfort und Funktionalität einzugehen
- Das Design minimiert Verletzungsrisiken und eliminiert Versteckmöglichkeiten
- Zertifiziert schwer entflammbar nach DIN 66084-P-a
- Antimikrobielles, abwischbares Polyethylen (LDPE) mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit
- Wasserfestes und UV-beständiges Material - perfekt für den Einsatz im Freien
- Hochbelastbar (getestet bis 500 kg)



→ Standardfarben



MATERIAL/FERTIGUNG

Im Rotationsguss hergestellte, einteilige Konstruktion aus langlebigem Polyethylen bietet hervorragende Belastbarkeit und Stabilität. Die schwer entflammbare, wasserresistente und UV-beständige Oberfläche besitzt antimikrobielle Eigenschaften, die für eine hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. Ammoniak, Natriumhydroxid) sorgen. Das Produkt ist vollständig recycelbar, da das Polyethylen nach Ende der Lebenszeit der Produkte eingeschmolzen und zur die Herstellung neuer Produkte verwendet werden kann.

PRÜFNORMEN

- Geprüft gemäß ANSI/BIFMA X5:5:2012
- Schwer entflammbar gemäß CAL 133 und UL 94 HB
- Belastbarkeit und Stabilität geprüft gemäß BS EN 16139:2013 Level 2. Prüfnorm von 200.000 Anwendungszyklen um 300.000 Zyklen übertroffen
- UV-Beständigkeit getestet bis 21+ (entspricht bis zu 21.000 Stunden Sonnenlicht)
- Statische Belastung des Sitzes getestet bis 500 kg

OPTIONEN

- Polsterung an Sitz und Rücken (nicht für Anwendung im Außenbereich geeignet)
- Bodenbefestigung
- Verbindungsbügel
- Leichtes Modell (10 kg)

FARBE/OBERFLÄCHE

Standardfarben: Moonwalk Grey, Granite, Cool Green, Icon Purple, Epic Blue

Andere Farben: Lime Green, Vegas Yellow, Thunder Grey, Dusty Blue, Dusty Pink, Teal, Violet Purple, Warm Terracotta

LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 5 Wochen (Nicht-Standardfarben können eine längere Lieferzeit haben)

AUFBAU

Wird gebrauchsfertig geliefert.

MONTAGE

Eine zusätzliche Beschwerung kann vor der Lieferung vorgenommen werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob eine Bodenbefestigung erforderlich bzw. gewünscht ist, da fest montierte Produkte anders hergestellt werden. Jegliche Produkte müssen sorgfältig nach den Montageanleitungen montiert werden (falls vorhanden). Andernfalls kann die Garantie erlöschen.

PFLEGE

Unsere Ryno® Mehrzweck-Reinigungstücher helfen Ihnen dabei, Ihre Ryno® Produkte in einem optimalen Zustand zu halten. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln, Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern. Verwenden Sie stattdessen Bleichmittel und Chlordesinfektionsmittel, jedoch mit Vorsicht, und vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen.

Für weitere Pflegehinweise besuchen Sie <https://de.pineapplecontracts.com/videos/> oder kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z.B. eine kühle Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt, wodurch es seine Form kurzzeitig verändert.

Aufgrund der Herstellung im Rotationsgussverfahren können die Oberflächen der Ryno® Produkte leichte Wellen aufweisen. Diese beeinträchtigen die Belastbarkeit oder Haltbarkeit des Produkts nicht.