



## EIGENSCHAFTEN

- Beschwert auf 49 kg für zusätzliche Sicherheit (weitere Gewichtsoptionen erhältlich)
- Die Form verhindert unerwünschtes Stapeln und leitet Regenwasser beim Einsatz im Außenbereich ab
- Einteilige, absolut bruch sichere Konstruktion, kann im Gegenteil zu herkömmlichen Sitzmöbeln nicht als Waffe genutzt werden
- Das Design minimiert Verletzungsrisiken und eliminiert Versteckmöglichkeiten
- Antimikrobielles, abwischbares Polyethylen (LDPE) mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit
- Hochbelastbar (getestet bis 450 kg)



### MATERIAL/FERTIGUNG

Im Rotationsguss hergestellte, einteilige Konstruktion aus langlebigem Polyethylen bietet hervorragende Belastbarkeit und Stabilität. Die schwer entflammbare, wasserresistente und UV-beständige Oberfläche besitzt antimikrobielle Eigenschaften, die für eine hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. Ammoniak, Natriumhydroxid) sorgen. Das Produkt ist vollständig recycelbar, da das Polyethylen nach Ende der Lebenszeit der Produkte eingeschmolzen und zur die Herstellung neuer Produkte verwendet werden kann.

### PRÜFNORMEN

- Belastbarkeit und Stabilität geprüft gemäß BS EN 16139:2013 Level 2. Prüfnorm von 200.000 Anwendungszyklen um 300.000 Zyklen übertroffen
- Geprüft gemäß ANSI/BIFMA X5:5:2012
- Schwer entflammbar gemäß BS 5852:2006, Feuerquelle Crib5, CAL 133 und UL 94 HB
- UV-Beständigkeit getestet bis 21+ (entspricht bis zu 21.000 Stunden Sonnenlicht)
- Statische Belastung des Sitzes getestet bis 450 kg

### OPTIONEN

- Leichtes Modell (5 kg)
- Beschwertes Modell (49 kg)
- Bodenbefestigung

### FARBE/OBERFLÄCHE



STANDFARBEN

NICHT-STANDFARBEN

## LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 5 Wochen (Nicht-Standardfarben können eine längere Lieferzeit haben)

## AUFBAU

Wird gebrauchsfertig geliefert.

## MONTAGE

Eine zusätzliche Beschwerung kann vor der Lieferung vorgenommen werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob eine Bodenbefestigung erforderlich bzw. gewünscht ist, da fest montierte Produkte anders hergestellt werden. Jegliche Produkte müssen sorgfältig nach den Montageanleitungen montiert werden (falls vorhanden). Andernfalls kann die Garantie erlöschen.

## PFLEGE

Unsere Ryno® Mehrzweck-Reinigungstücher helfen Ihnen dabei, Ihre Ryno® Produkte in einem optimalen Zustand zu halten. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln, Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern. Verwenden Sie stattdessen Bleichmittel und Chlordesinfektionsmittel, jedoch mit Vorsicht, und vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen. Für weitere Pflegehinweise besuchen Sie <https://de.pineapplecontracts.com/videos/> oder kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

## GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z.B. eine kühle Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt, wodurch es seine Form kurzzeitig verändert.

Aufgrund der Herstellung im Rotationsgussverfahren können die Oberflächen der Ryno® Produkte leichte Wellen aufweisen. Diese beeinträchtigen die Belastbarkeit oder Haltbarkeit des Produkts nicht.