



EIGENSCHAFTEN

- Suizidhemmendes und manipulationsgeschütztes Design sowie unzugängliche Sicherheitsbefestigungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Langlebiges Gehäuse aus Aluminium, stoßfest (gemäß IK08)
- Benutzerfreundliche, einfach anwendbare Steuerung mittels Touch-Funktion
- Energieeffiziente 5 W LEDs
- Widerstandsfähig gegen Spritzwasser (gemäß IP44)
- 6 mm bruchssichere Polycarbonatlinse



MATERIAL/FERTIGUNG

Fynn ist eine robuste Leuchte mit einer stabilen Aluminiumguss-Konstruktion sowie einer langlebigen Pulverbeschichtung, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Das dezent abgeschrägte Design reduziert Strangulationsrisiken und die Sicherheitsbefestigungen verhindern Manipulationen am Produkt.


SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION	
Betriebsspannung	AC 100 - 265 V
Abmessung	17,5 H 12 B 10 T (cm)
Gewicht	0,73 kg
Strahlungswinkel	H: 94,0° ; V: 87,0°
Frequenz	50 / 60 HZ
Lichtfarben	Warmweiß (3000 K) Kaltweiß (4000 K)
Wirkungsabwertung	IK 08
Wasserbeständigkeit	IP 44
Lumen	278
Leistung	5 W LED
Effizienzklasse	G

KONFORMITÄTSSTANDARDS

CE & UHCA	EN IEC 55016:2018+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61010-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2019+A1:2021+A2:2021
IP44 (Water Ingress)	IEC 60529
IK08 (Impact)	EN 62262:2002 + A1:2021
Lumin performance	IES LM-79-19
Salt spray chamber	ISO 9227:2022
RoHS	✓
Reach Annex XVII & SVHC	✓
ErP	Commission regulation (EU) 2019/2020
IEC 60598-2-2	IEC/EN ICE 62031, EN IEC 61347-2-13 with EN 61347-1, EN 61347-2-11 and EN 61347-1

POLARKURVE



FARBE/OBERFLÄCHE

Gehäuse ist in 6 Ausführungen erhältlich: Polar White, Cool Green, Dusty Blue, Teal, Moonwalk Grey & Anthracite Grey

LIEFERUNG

Für Information bezüglich der Vorlaufzeiten kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam unter [+49 739 8983910](tel:+497398983910) oder per Mail an kontakt@pineapplecontracts.com.

AUFBAU/MONTAGE

Wird gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

PFLEGE

Für Pflegehinweise besuchen Sie <https://de.pineapplecontracts.com/upholstery/pflegehinweise/> oder kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

GEWÄHRLEISTUNG

5 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler

OPTIONEN

- Lichttemperatur ist in 2 Ausführungen erhältlich:
Warmweiß 3000 K (FY230-WW),
Kaltweiß 4000 K (FY230-CW)