



## EIGENSCHAFTEN

- Suizidhemmendes und manipulationsgeschütztes Design sowie unzugängliche Sicherheitsbefestigungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Langlebiges Gehäuse aus Aluminium, stoßfest (gemäß IK10)
- Benutzerfreundliche, einfach anwendbare Steuerung mittels Touch-Funktion
- Energieeffiziente 5 W LEDs
- Widerstandsfähig gegen Spritzwasser (gemäß IP44)
- 6 mm bruchsichere Polycarbonatlinse




## MATERIAL/FERTIGUNG

Fynn ist eine robuste Leuchte mit einer stabilen Aluminiumguss-Konstruktion sowie einer langlebigen Pulverbeschichtung, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Das dezent abgeschrägte Design reduziert Strangulationsrisiken und die Sicherheitsbefestigungen verhindern Manipulationen am Produkt.

## SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION	
Betriebsspannung	AC 100 - 265 V
Abmessung	17,5 H   12 B   10 T (cm)
Gewicht	0,73 kg
Strahlungswinkel	H: 94,0° ; V: 87,0°
Frequenz	50 / 60 HZ
Lichtfarben	Warmweiß (3000 K) Kaltweiß (4000 K)
Wirkungsbewertung	IK 08
Wasserbeständigkeit	IP 44
Lumen	278
Leistung	5 W LED
Effizienzklasse	G

KONFORMITÄTSSTANDARDS	
CE & UHCA	EN IEC 55016: 2018+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2019+A1:2019+A2:2021
IP44 (Water Ingress)	IEC 60529
IK08 (Impact)	EN 62262: 2002 + A1:2021
Lumin performance	IES LM-79-19
Salt spray chamber	ISO 9227:2022
RoHS	✓
Reach Annex XVII & SVHC	✓
ErP	Commission regulation (EU) 2019/2020
IEC 60598-2-2	IEC/EN ICE 62031, EN IEC 61347-2-13 with EN 61347-1, EN 61347-2-11 and EN 61347-1



## FARBE/OBERFLÄCHE

Gehäuse ist in 6 Ausführungen erhältlich: Polar White, Cool Green, Dusty Blue, Teal, Moonwalk Grey & Anthracite Grey

## LIEFERUNG

Für Information bezüglich der Vorlaufzeiten kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam unter [+49 739 8983910](tel:+497398983910) oder per Mail an [kontakt@pineapplecontracts.com](mailto:kontakt@pineapplecontracts.com).

## AUFBAU/MONTAGE

Wird gebrauchsfertig geliefert.  
Für Informationen zur Montage lesen Sie die [Montage- und Bedienungsanleitung](#) zum Produkt.

## PFLEGE

Für Pflegehinweise besuchen Sie <https://de.pineapplecontracts.com/upholstery/pflegehinweise/> oder kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

## GEWÄHRLEISTUNG

5 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler

## OPTIONEN

- Lichttemperatur ist in 2 Ausführungen erhältlich:  
Warmweiß 3000 K (FY230-WW),  
Kaltweiß 4000 K (FY230-CW)