

Reinigung & Pflege

Seite 1 von 2

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Arc Waschbecken werden aus CLEAN-TEC Solid Surface gefertigt. Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Hitze und Flecken sowie durch antimikrobielle Eigenschaften aus und eignet sich besonders für stark frequentierte und anspruchsvolle Einsatzbereiche. Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit ist das Material nicht vollständig hitze-, flecken- oder kratzbeständig. Eine regelmäßige Pflege und Wartung tragen dazu bei, die Funktionalität und das Erscheinungsbild der Arc Waschbecken langfristig zu erhalten.

Arc wurde für eine einfache Inspektion sowie effiziente Service- und Wartungsarbeit konzipiert. Die Waschbecken sind sicher an der Wand montiert und gewährleisten hohe Stabilität bei gleichzeitig unauffälliger Integration. Zur Wartung kann sie mithilfe eines magnetischen Bohrbits entriegelt werden und lässt sich anschließend auf integrierte Führungsschienen kontrolliert herausziehen, sodass ein Zugang zu den relevanten Komponenten ohne vollständige Demontage möglich ist.

TÄGLICHE REINIGUNG

Die Reinigung mit Seifenwasser (1 Tropfen Spülmittel auf 1 Liter warmes Wasser) oder ammoniakhaltigen Reinigern entfernt die meisten Verschmutzungen und Flecken. Hartnäckige Flecken können mit einem Mehrzweckreiniger, ammoniakhaltigen Reinigern oder nicht scheuernden Reinigungsmitteln entfernt werden. Dabei sind stets die Herstellerangaben zu beachten. Die Reinigungslösung sollte mit einem Mikrofasertuch aufgetragen werden, um die Oberfläche zu schützen.

Zur Entfernung von Flecken kann ein Reinigungstuch (z.B. Clorox) verwendet werden, um die betroffene Stelle zu säubern. Handdesinfektionsmittel oder Isopropylalkohol eignen sich zur Entfernung der meisten Tinten- oder Kugelschreiberflecken.

Große oder hartnäckige Flecken:

- 2 TL (10 ml) Bleichmittel mit 1 Liter Wasser mischen
- Die Oberfläche mit einem mit der Lösung angefeuchteten Mikrofasertuch abwischen
- Anschließend mit warmem Wasser oder einem sauberen Mikrofasertuch nachwischen
- Die Fläche mit einem Papiertuch oder einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch trocknen

Allgemeine Flecken:

- Ein Reinigungstuch (z.B. Clorox) zur Reinigung der betroffenen Stelle verwenden

Tinten- oder Kugelschreiberflecken:

- 1 TL (5 ml) Handdesinfektionsmittel oder Isopropylalkohol auf den Fleck auftragen
- Vorsichtig mit einem Mikrofasertuch einreiben und anschließend mit einem Tuch entfernen
- Falls erforderlich, mit Seifenwasser oder einer Chlorbleichlösung nachreinigen (abhängig von der Größe des Flecks)

VERMEIDUNG VON HITZESCHÄDEN

CLEAN-TEC Solid Surface ist von Natur aus hitzebeständig, jedoch nicht unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen. Zum Schutz der Oberfläche und zur Werterhaltung sollte direkter Hitzekontakt möglichst vermieden werden, da hohe Temperaturen zu Beschädigungen führen können.

Leichte Gebrauchsspuren können gegebenenfalls durch Fachpersonal von Pineapple auspoliert werden (Hinweis: dies kann zusätzlich Kosten verursachen). Um Hitzeschäden zu vermeiden, sollten heiße Gegenstände (z.B. Glätteisen) niemals direkt auf der Oberfläche abgelegt werden. Länger andauernde oder extreme Hitzeeinwirkung kann zu Verfärbung führen; zudem kann thermische Belastung Spannungsrissen verursachen.

T

+49 2739 8983910

E

kontakt@pineapplecontracts.com

W

de.pineapplecontracts.com

Pineapple

Reinigung & Pflege

Seite 2 von 2

ENTFERNUNG KLEINER KRATZER

Leichte Oberflächenschäden können vor Ort repariert werden und tragen dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern sowie das ursprüngliche Erscheinungsbild zu erhalten.

- Die gesamte Oberfläche mit einem nicht kratzenden Reinigungspad (z.B. feines Reinigungsvlies für Oberflächenbearbeitung) in kreisenden Bewegungen bearbeiten.
- Anschließend mit einem besonders feinen Reinigungspad und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel nachreinigen.
- Zum Abschluss einen für Solid Surface geeigneten Oberflächenreiniger verwenden, um den Glanz wiederherzustellen.

Um tiefe Kratzer zu vermeiden, wird dringend empfohlen, bei der Verwendung von Messern oder anderen scharfen Gegenständen während Wartungsarbeiten am Arc Waschbecken stets ein Schneidebrett oder eine andere Schutzunterlage zu verwenden. Dadurch wird das Risiko von Beschädigungen reduziert. Sollten dennoch tiefe Kratzer entstehen, kann eine Reparatur außerhalb des Standorts erforderlich sein. In diesem Fall wird empfohlen, Pineapple zu kontaktieren.

MONATLICHE GRUNDREINIGUNG

Eine gründliche Reinigung einmal monatlich wird als empfohlene Praxis angesehen, um die Hygiene zu gewährleisten und Geruchsbildung vorzubeugen.

- 2 TL (10 ml) Chlorbleiche mit 10 Liter Wasser mischen
- Oberfläche mit einem in der Lösung getränkten Mikrofasertuch vollständig abwischen
- 10-15 Minuten einwirken lassen
- Mit einem trockenen, nicht scheuernden Tuch nachwischen
- Mit warmem Seifenwasser und weichem Schwamm reinigen
- Abschließend vollständig trockenreiben

WICHTIGE HINWEISE – ZU VERMEIDEN

- Beim Einleiten von kochendem Wasser in das Waschbecken gleichzeitig kaltes Wasser laufen lassen, um thermische Spannungen zu vermeiden.
- Keine aggressiven Chemikalien (z.B. starke Säuren, starke Lauge, Verdünner, Testbenzin) auf der Oberfläche einwirken lassen.
- Nicht direkt auf der CLEAN-TEC-Oberfläche schneiden. Immer ein Schneidebrett oder eine Schutzunterlage verwenden, um tiefe Kratzer zu vermeiden.
- Kontakt mit acetonhaltigen Nagellackentfernern vermeiden. Bei Kontakt sofort mit Seifenwasser und einem Tuch reinigen.

Für Informationen zur Reparatur oder bei Fragen zur Montage wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple unter **+49 2739 8983910** oder **kontakt@pineapplecontracts.com**.

T

+49 2739 8983910

E

kontakt@pineapplecontracts.com

W

de.pineapplecontracts.com

Pineapple