




EIGENSCHAFTEN

- Standardmäßig auf 55 kg beschwert, um Missbrauch zu verhindern (weitere Gewichtsoptionen erhältlich)
- Hygienisches, abwischbares Polyethylen (LDPE) mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit
- Breitere Standfläche für mehr Stabilität und aufrechte Rückenlehne für platzsparende Platzierung an der Wand
- 100 % recycelbares, wasserfestes und UV-beständiges Material - perfekt für den Einsatz im Freien
- Optionales Sitzkissen (nicht für den Außenbereich)
- Organisches Design und sensorische Wellenmuster an der Seite, um Komfort und Wohnlichkeit zu bieten
- Belastbarkeit und Stabilität für den Einsatz im Objektbereich getestet



MATERIAL/FERTIGUNG

In Anlehnung an den Erfolg des ursprünglichen Ryno Esstischstuhls, der erstmals 2013 auf den Markt kam, vereint dieses neueste Design bewährte Langlebigkeit mit verbessertem Komfort und erhöhter Sicherheit. Mit einer großzügigeren Sitzbreite bietet der Esstischstuhl 2.0 ein verbessertes Sitzempfinden und unterstützt so das Wohlbefinden der Nutzer über längere Zeiträume hinweg.

Im Rotationsguss hergestellte, einteilige Konstruktion ohne Verbindungsstellen bietet hervorragende Belastbarkeit und Stabilität. Das schwer entflammbare, wasserresistente Material aus 100 % LDPE ist von Natur aus resistent gegen Bakterien und Bettwanzen, da es keine organischen Stoffe als Nahrungsquelle enthält.

Außerdem ist das Polyethylen (LDPE) zu 100 % recycelbar. Die mit unserer neuesten Technologie hergestellten Ryno Produkte sind umweltfreundlicher denn je. Der zur Herstellung dieser Produkte verwendete Strom wird aus erneuerbaren Quellen gewonnen. Dank modernster Technologie können wir die Wandstärken in verschiedenen Bereichen des Stuhls präzise steuern, sodass er dort, wo es nötig ist, stabiler ist, während in anderen Bereichen weniger Material verwendet wird. Darüber hinaus wurde der Energieverbrauch minimiert, was zur Reduzierung der CO2-Emissionen beiträgt.

GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler

PRÜFNORMEN

- Geprüft gemäß ANSI/BIFMA X5:5:2012
- Schwer entflammbar gemäß CAL 133, UL 94 HB, Crib 5 und DIN66084
- Belastbarkeit und Stabilität geprüft gemäß BS EN 16139:2013 Level 2. Prüfnorm von 200.000 Anwendungszyklen um 300.000 Zyklen übertroffen
- Statische Belastung getestet bis 500 kg
- Antibakterielle Wirkung geprüft gemäß MOD iso 11196:2011
- UV-Beständigkeit getestet bis 21+ (entspricht bis zu 21.000 Stunden Sonnenlicht)
- Geprüft gemäß Ryno ISO 11925 (2020)

FARBE/OBERFLÄCHE



OPTIONEN

- Verdeckte Bodenbefestigung - 1RYG-003
- Leichtes Modell (11 kg) - 1RYG-00
- Verstecksichere Abdeckplatte - 1RYGP-00
- Mit optionalem Sitzkissen erhältlich (nicht für den Außenbereich geeignet)
- Lime Green und Vegas Yellow haben eine MOQ von 12

LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 6 Wochen (Nicht-Standardfarben können eine längere Lieferzeit haben)

AUFBAU

Wird gebrauchsfertig geliefert.

MONTAGE

Eine zusätzliche Beschwerung kann vor der Lieferung vorgenommen werden. Jegliche Produkte müssen sorgfältig nach den Montageanleitungen montiert werden (falls vorhanden). Andernfalls kann die Garantie erlöschen. Bitte beachten Sie: Das Bodenbefestigungskit ist nur für die unbeschwerte Option erhältlich.

PFLEGE

Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln, Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern. Verwenden Sie stattdessen Bleichmittel und Chlordesinfektionsmittel, jedoch mit Vorsicht, und vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen. Für weitere Pflegehinweise besuchen Sie unsere Webseite:

<https://de.pineapplecontracts.com/videos/>

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z.B. eine kühle Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt, wodurch es seine Form kurzzeitig verändert.

Aufgrund der Herstellung im Rotationsgussverfahren können die Oberflächen der Ryno® Produkte leichte Wellen aufweisen. Diese beeinträchtigen die Belastbarkeit oder Haltbarkeit des Produkts nicht.

ABMESSUNGEN

