



EIGENSCHAFTEN

- Vorteilhaftes Design gegenüber herkömmlichen Schränken, mit abgeschrägter Oberseite, wodurch Raufklettern sowie unerwünschtes Ablegen von Gegenständen verhindert wird
- Regal mit eingelassener Rille anstelle einer Kleiderstange
- Das einteilige Design macht die Produkte bruchsicher und verhindert das Verstecken von verbotenen Gegenständen
- Merkmale für reduzierte Strangulations- und Verletzungsrisiken
- Erhältlich mit einer strapazierfähigen und hygienischen Tür aus massivem Laminat, für den Einsatz in Umgebungen mit geringem bis mittleren Risiko empfohlen



KLEIDERSCHRANK - MATERIAL/FERTIGUNG

Im Rotationsguss hergestellte, einteilige Konstruktion aus langlebigem Polyethylen bietet hervorragende Belastbarkeit und Stabilität. Die schwer entflammbare, wasserresistente und UV-beständige Oberfläche besitzt antimikrobielle Eigenschaften, die für eine hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. Ammoniak, Natriumhydroxid) sorgen. Das Produkt ist vollständig recycelbar, da das Polyethylen nach Ende der Lebenszeit der Produkte eingeschmolzen und zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden kann.

Unser Ryno® Kleiderschrank wurde so konzipiert, dass er die gleiche Tiefe und Breite wie die Ryno® Kommode und der Ryno® Schreibtisch hat.

TÜR - MATERIAL/FERTIGUNG

Der Ryno Kleiderschrank mit Tür wurde speziell für die sichere Aufbewahrung in Umgebungen mit geringem bis mittleren Risiko entwickelt, wobei besonderer Wert auf Langlebigkeit und Sicherheit gelegt wurde. Er verfügt über eine warme, dunkelgraue Tür aus Solid Grade Laminate (SGL), die wasserabweisend, robust und hygienisch ist. Die Tür ist mit einem rostfreien Edelstahl-Klavierbandscharnier und manipulationssicheren Befestigungen sicher angebracht. Das Möbelstück wird komplett montiert geliefert und ist nicht für die Nachrüstung bestehender Modelle geeignet.

Der Schrank ist mit links- oder rechtsseitigen Scharnieren erhältlich und verfügt über ein Einzylinderschloss mit bis zu 50 verschiedenen Schlüsseln.

Weitere Informationen zu Optionen, Sicherheitshinweise und Haftungsausschlüsse finden Sie auf der nächsten Seite.

PRÜFNORMEN

- Geprüft gemäß ANSI/BIFMA X5.5:2012
- Schwer entflammbar gemäß BS 5852:2006 Feuerquelle Crib5, CAL 133, UL 94 HB und DIN 66084
- Geprüft gemäß BS EN 16121:2013+A1:2017, Level 2
- UV-Beständigkeit getestet bis 21+ (entspricht bis zu 21.000 Stunden Sonnenlicht)
- Antibakterielle Wirkung geprüft gemäß MOD ISO 11196:2011
- (Ryno Produkte) geprüft gemäß ISO 11925 (2020)
- (SGL Tür) geprüft gemäß BS EN 16121:2023, Level 2

FARBE/OBERFLÄCHE

STANDARD-FARBE



*Bitte beachten: Der Ryno Kleiderschrank mit Türen ist nicht in OceanGreen erhältlich

OPTIONEN

- 2 Varianten erhältlich (Hängeschrack und Regalschrack)
- Optional mit einer durchgehenden Tür aus massivem Laminat (SGL) erhältlich, die entweder auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann - bitte bei Beistellung angeben.
- Die Tür ist mit einem Einfachzylinderschloss für einen sichere Zugang ausgestattet

Ryno Kleiderschrack (Regalschrack)
1RYOW-00
200 H | 69,8 B | 51 T (cm)
Gewicht: 45 kg



Ryno Kleiderschrack (mit Tür) (Regalschrack)

Tür rechtsseitig: 1RYWS-RH
Tür linksseitig: 1RYWS-LH

Ryno Kleiderschrack (mit Tür) (Hängeschrack)

Tür rechtsseitig: 1RYWH-RH
Tür linksseitig: 1RYWH-LH
Dimensionen insg.: 200 H | 70 B | 51 T (cm)
Dimensionen Tür: 171,6 H | 56,8 B | 1,2 T (cm)
Gewicht: 45 kg



LIEFERUNG

Standardfarben: 5 Wochen Vorlaufzeit
Nicht-Standardfarben: Längerfristige Lieferung und Zusatzkosten
Ryno Kleiderschrack mit Tür: 10 Wochen Vorlaufzeit

AUFBAU

Wird gebrauchsfertig geliefert. Alle Produkte müssen an der Wand befestigt werden und dürfen nicht freistehend sein, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

GEWÄHRLEISTUNG

Ryno Kleiderschrack: **Lebenslange Garantie**
Tür aus massivem Laminat: **5 Jahre Garantie**

MONTAGE

Das Produkt muss an der Wand befestigt werden (durch den Kunden mit Dübeln und Befestigungsmaterial seiner Wahl), um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Für Montageanweisungen kontaktieren Sie unser hilfsberechtigtes Verkaufsteam (Kontaktaten siehe unten).

Bitte beachten: Türen können nicht separat verkauft und nachträglich an bereits vorhandene Produkte angebracht werden.

PFLEGE

Vemeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmittel, aggressivem Reinigungsmittel, Dampfneigern oder Hochdruckreinigern. Verwenden Sie stattdessen Bleichmittel und Chlordesinfektionsmittel, jedoch mit Vorsicht, und vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen.

SICHERHEITSHINWEIS

Bei der Auswahl der Türoption für den Kleiderschrack ist zu beachten, dass dadurch zusätzliche Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind. Die Verwendung einer Tür kann potenzielle Strangulations- und Einklemmriskien mit sich bringen. Um höchste Sicherheit zu gewährleisten, muss der Kleiderschrack mit robusten, manipulationssicheren Befestigungen sicher an Wände / Böden befestigt werden.

Dieses Produkt wird nur für den Einsatz in Bereichen mit geringem bis mittleren Risiko empfohlen. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs und der Einrichtung, die Eignung des Produkts für die vorhergesehene Umgebung zu bestimmen und vor der Montage alle erforderlichen Risikobewertungen durchzuführen.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser hilfsberechtigtes Team.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z.B. eine kühle Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt, wodurch es seine Form kurzzeitig verändert.

Aufgrund der Herstellung im Rotationsgussverfahren können die Oberflächen der Ryno Produkte leichte Wellen aufweisen. Diese beeinträchtigen die Belastbarkeit oder Haltbarkeit des Produkts nicht.

Die SGL Tür ist nicht für den Außenbereich geeignet.