




Pineapple

In association with HDR



EIGENSCHAFTEN

- Ikonisches Design neu interpretiert für anspruchsvolle Umgebungen
- Hergestellt in den USA und weltweit erhältlich
- Beschwert auf 18 kg für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit (weitere Gewichtsoptionen erhältlich)
- Wasserbeständiges, hygienisches und leicht zu reinigendes Material
- Breitere Standfläche für zusätzliche Stabilität sowie wandnahe Design für eine platzsparende Aufstellung
- UV-stabilisiertes Material für den Einsatz im Außenbereich
- Zu 100 % recycelbares Material
- Dezent, wellenförmige Struktur an den Armlehnen
- Auf Belastbarkeit und Stabilität für den intensiven Einsatz im Objektbereich geprüft

MATERIAL/FERTIGUNG

Ryno® Adirondack wurde in Zusammenarbeit mit Brian Giebink, NCARB, AIA, LEED AP BD+C, EDAC (Architekt | Director of Behavioural Health bei HDR) für anspruchsvolle Einsatzbereiche entwickelt. Das klassische Adirondack Design mit Lamellenrücken, großzügiger Sitzfläche und breiten Armlehnen wird mit hoher Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit kombiniert.

Der Stuhl wird aus einem einzigen Stück rotationsgeformtem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) gefertigt. Die naht- und fugenlose, porenfreie Konstruktion ist besonders robust, UV-stabilisiert, wasserbeständig, hygienisch und leicht zu reinigen. Das Material enthält keine organischen Bestandteile, die Bakterien oder Bettwanzen als Nahrungsquelle dienen könnten, und ist zu 100 % recycelbar.

Mit einem Standardgewicht von ca. 18 kg und einer verbreiterten Aufstandsfläche bietet der Stuhl eine hohe Standfestigkeit und ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Das wandnahe Profil ermöglicht eine platzsparende Positionierung.

Für den Innen- und Außenbereich geeignet, wurde der Ryno® Adirondack auf Festigkeit und Stabilität für stark beanspruchte gewerbliche und institutionelle Umgebungen geprüft.

PRÜFNORMEN

- Belastbarkeit und Stabilität geprüft nach BS EN 16139:2013 – Level 2 (starke Belastung Objektbereich)
- Schwer entflammbar gemäß BS 5852:2006 Zündquelle 5, CAL 133, UL 94 und DIN 66084
- Geprüft gemäß ANSI/BIFMA X5.5:2012 Standards
- Geprüft gemäß NFPA 261 (Standard-Testmethode)
- Antibakteriell gemäß mod. ISO 22196:2011
- Ryno ISO 11925 (2020)

FARBE/OBERFLÄCHE



Diese Farben haben eine Mindestbestellmenge von 12 Stück

T

+49 2739 8983910

E

kontakt@pineapplecontracts.com

W

de.pineapplecontracts.com

Pineapple

OPTIONEN

- Verdeckte Bodenbefestigung - 1RYE-F-00
- Unbeschwertes Modell (18 kg) - 1RYE-00
- Beschwertes Modell (62 kg) - 1RYE-62
- Nicht erhältlich in den Farben OceanGreen und Granite

LIEFERUNG

Standardfarben sind in der Regel auf Lager und ermöglichen kürzere Vorlaufzeiten sowie eine schnellere Auslieferung. Nicht-Standardfarben können längere Vorlaufzeiten und zusätzliche Kosten verursachen.

Das Produkt wird in den USA hergestellt und weltweit vertrieben. Für aktuelle Vorlaufzeiten, Lieferoptionen und anfallende Kosten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

MONTAGE/INSTALLATION

Wird vollständig montiert und gebrauchsfertig geliefert.

Eine zusätzliche Beschwerung kann vor der Auslieferung vorgenommen werden. Alle Produkte sind entsprechend den mitgelieferten Montage- und Produktanweisungen fachgerecht zu installieren. Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Hinweis: Das Befestigungsset für Hartböden ist ausschließlich für die unbeschwerte Ausführung erhältlich.

PFLEGE

Keine scheuernden Materialien, aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden. Bleichmittel und chlorhaltige Desinfektionsmittel nur mit Vorsicht einsetzen. Das Produkt von direkten Wärmequellen fernhalten. Weitere Pflegehinweise finden Sie auf unserer Webseite: <https://de.pineapplecontracts.com/bezuege/pflegehinweise/>

GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf sämtliche Herstellungsfehler.

HAFTUNGAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z. B. eine kalte Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die im Produkt eingeschlossene Luft ausdehnt und sich die Form kurzfristig verändert.

Aufgrund des Rotationsformverfahrens können ebene Flächen der Ryno® Produkte leichte Unebenheiten aufweisen. Diese beeinträchtigen weder die Festigkeit noch die Langlebigkeit des Produkts.

Aufgrund der offenen Armlehnenkonstruktion wird der Ryno® Adirondack für Einsatzbereiche empfohlen, in denen das Risiko einer Strangulation durch Befestigungsmittel oder Schlaufen keine wesentliche Rolle spielt.

